

Aura | Art.-Nr. 845778-54

Die Aura wurde entwickelt, um eine hochwertige Beleuchtung für Säulen und gekrümmte architektonische Oberflächen zu bieten. Mit einer Auswahl an Linsenoptionen für Flutlicht, Wandstreiflicht, Wandflutung und Akzentbeleuchtung lässt sich die Lichtwirkung gezielt an die jeweilige Anwendung anpassen. Ausgestattet mit 18 drehbaren und wasserdichten Hochleistungsmodulen ist es horizontal flexibel einsetzbar. Mit einer Eingangsspannung von 24 VDC kann ein Konstantspannungsnetzteil eine durchgehende Länge von 4 Metern versorgen, ohne dass die Helligkeit von Anfang bis Ende nachlässt.




CE RoHS


Technische Daten

Nennspannung	24V DC	LED	SMD LED
Leistung	36W/m	Nutzlebensdauer L70 25°	70.000h
Maße	29x39mm	Nutzlebensdauer L70 50°	50.000h
Abstrahlwinkel	15°, 20°, 30°, 40°	Installationstemperatur	0°C - 50°C
Dimmbar	Ja	Betriebstemperatur	-25°C - 50°C
Schutzart	IP67	Garantie	5 Jahre
LED Chips pro Meter	18 LEDs/m		
Länge Element	333 mm		
LEDs/Element	6 LEDs		
Biegeradius	168mm		

Dimension
L66*W39*H29mm



Bending



Min. Bending Diameter

